



А. Вывеска в виде объемных букв на дистанционных держателях
 1. Буква/Корпус:
 1.1 Лицевая часть - ПВХ 5 мм. типа UNEXT STRONG
 1.2 Торцевая часть - ПВХ 3 мм. типа UNEXT STRONG
 Корпус буквы оклеивается черной матовой пленкой «Оракал»

Б. Дескриптор в виде плоских букв на клейкой ленте
 1.4 Дескриптор - толщина 3 мм, черный пластик или акриловое стекло с оклейкой из черной матовой пленки
 1.5 Важно, сохранять расстояние между логотипом и подстрочником (равное букве «н» в логотипе), а также выравнивание относительно друг друга (красные линии справа и слева)

Крепеж/крепежные элементы:
 2. Удлинитель дистанционного держателя - пластик ПВХ
 3. Пластиковый дистанционный держатель черного цвета
 4. Саморез 3,5x30 мм. острый «потай»
 5. Дюбель 5x25 мм. универсальный «Fischer DuoPower» (устанавливается по необходимости)
 6. Клейкая лента двухсторонняя на вспененной основе для дескриптора «Экосистема для бизнеса»

7. Схема монтажа. Монтаж основной вывески и дескриптора производить по трафарету

*** Размеры вывесок:**
 1. Вывеска 318,5x1200 мм. Борт глубиной 35 мм., отступ от стены 15 мм.
 2. Вывеска 424,7x1600 мм. Борт глубиной 40 мм., отступ от стены 20 мм.
 3. Вывеска 530,9x2000 мм. Борт глубиной 50 мм., отступ от стены 25 мм.